

### Зажим анкерный НЗ.

#### 1. Назначение:

Предназначен для быстрого закрепления на анкерной опоре самонесущих оптических кабелей круглого сечения диаметром от 3 до 8 мм, а также кабелей с выносным силовым элементом (проволака, трос или стеклопруток). Пролет между точками крепления до 50 м.

Состоит из пластикового корпуса, устойчивого к морозам, полимерных клиньев и стальной оцинкованной петли.

При монтаже не требует отделения или очищения несущего элемента для закрепления. Устанавливается без специального инструмента.

#### 2. Технические характеристики:

Материал изделия	полиамид, сталь
Диаметр кабеля ОКСН (троса кабеля типа «8»), мм	3-8
Максимальная нагрузка, кН	1,1
Максимальная длина пролета, м	50
Габариты изделия, мм	35x65x210
Масса изделия, кг	0,112

#### 3. Монтаж изделия:

Монтаж изделия производится в соответствии с инструкцией по монтажу

#### Эскиз изделия:



#### 4. Условия эксплуатации:

Климатическое исполнение	УХЛ-1 по ГОСТ 15150-69
Температура эксплуатации, С	+40... - 60
Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %	100
Атмосферное давление, не менее, кПа (мм рт. ст.)	60 (450)

#### 5. Свидетельство о приемке:

Зажим анкерный НЗ соответствует техническим характеристикам и признан годным к эксплуатации.

#### 6. Гарантия производителя:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента отгрузки продукции со склада продавца.

**Упаковщик:** указано на коробке

**Дата производства:** указано на коробке

Главный инженер

Плаксин С.А.