

## Зажим анкерный РА.

### 1. Назначение:

Предназначен для крепления изолированной несущей нейтрали на магистрали и ответвлениях от магистрали, а также для крепления самонесущего оптического кабеля, монтируемого на опорах воздушной линии электропередачи, связи, городского электрохозяйства.

Обеспечивает необходимое тяжение провода. Применяется для выполнения анкерного крепления. Изготавливается в климатическом исполнении УХЛ1.

### 2. Технические характеристики:

Материал изделия	полиамид, алюминий
Диаметр кабеля, мм	8-11
Максимальная нагрузка, кН	10
Габариты изделия, мм	63x30x100
Диаметр тросика, мм	4
Длина тросика, мм	600

### 3. Монтаж изделия:

Монтаж изделия производится в соответствии с инструкцией по монтажу

Эскиз изделия:



### 4. Условия эксплуатации:

Климатическое исполнение	УХЛ-1 по ГОСТ 15150-69
Температура эксплуатации, С	+40... - 60
Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %	100
Атмосферное давление, не менее, кПа (мм рт. ст.)	60 (450)

### 5. Свидетельство о приемке:

Зажим анкерный РА соответствует техническим характеристикам и признан годным к эксплуатации.

### 6. Гарантия производителя:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента отгрузки продукции со склада продавца.

**Упаковщик:** указано на коробке

**Дата производства:** указано на коробке

Главный инженер

Плаксин С.А.